





Таблица штуцеров

Обозн.	Наименование	Кол.	Ду
А	Отвод обработанной воды	1	150
Б	Отвод регенерационного раствора	1	80
В	Подвод взрыхляющей воды	1	80
Г	Отвод взрыхляющей воды	1	80
Д	Подвод обрабатываемой и отмывочной воды	1	150
Е	Подвод регенерационного раствора	1	80
Ж	Загрузка	1	325/400
З	Гидровыгрузка	1	150

Техническая характеристика

Рабочее давление – $P_р$=0,6МПа (6 кгс/см^2).
Пробное гидравлическое давление – $P_{пр}$ не менее 0,75 $^{+0,04}$ МПа (7,5 $^{+0,4}$ кгс/см^2).
Рабочая температура – до +40°С.

1. *Размеры для справок.
2. Гибку и стыковку труб Ду 15 (ф21,3х2,8), а также вырезку отверстий в днище и трубах производить по месту при монтаже фильтра.
3. Корпус, наружные трубопроводы, верхнее распредустройство и нежнее распре-дустройство изготавливаются из полиэтилена высокой или низкой плотности.
4. Катионит заводом не поставляется.
5. Монтажную сварку деталей производить электродами марки МР-3 ГОСТ 9466-75.
6. Корпус фильтра поставляется заказчику в сборе с верхним и нижним распределительными устройствами.
7. Фильтры не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	62911.00.00.000 СБ			
Разраб.		Шерегеда			ФИПа-II-2,0-0,6	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Маринин					2144	1:10
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						ООО МПВФ "Энергетик"		
Утв.		Лисяный						

Копировал

Формат А1

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.